



Skötsel och underhåll – innerdörrar

Tack för att ni valt att köpa en dörr från SnickarPer! För att få ut det bästa av er dörr så ber vi er att noggrant läsa igenom våra skötsel- och underhållsanvisningar innan ni monterar dörren. Flera av våra produkter måste färdigbehandlas innan de monteras. När ni sedan monterar dörren så ska montageanvisningarna följas noga, steg för steg.

Målade innerdörrar

Målade innerdörrar kräver normalt endast allmän rengöring med fuktad trasa och mildt diskmedel/såpa. Vid målningsskador bör dessa bättras omedelbart.

Innerdörrar med yta av laminat

Innerdörrar med yta av laminat kräver normalt endast allmän rengöring med fuktad trasa och mildt diskmedel/såpa. Mindre skador i ytan kan lagas med speciell lagningmassa för laminatytor.

Fanerade innerdörrar

Fanerade innerdörrar kräver normalt endast allmän rengöring med lätt fuktad trasa och mildt diskmedel/såpa. Arbeta uppifrån och ned och använd så lite vatten som möjligt. Vid lackskador bör dessa bättras med syntetisk klarlack i lämplig glans.

OBS! Inga garantier gäller för egen ytbehandling som ej utförts i fabrik. Obehandlade och trärena (tex oljade) produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montage (se produktens skötsel-anvisning). Om obehandlade produkter monteras före ytbehandling utgör detta en felaktig hantering av produkten, vilket medför att varken tillverkningsgaranti eller eventuella övriga garantier gäller.

