

## Försäkran om överensstämmelse, Produktfamilj SnickarPer dörr typ CD2012

SnickarPer AB försäkrar härmed att nedanstående produkt överensstämmer med nedan angivna funktionsegenskaper som anges i europastandarden EN 14351-1:2006+A1:2010 "Windows and doors, performance characteristics Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics".

**Försäljning** Inwido Försäljning AB  
Box 153, 574 22 Vetlanda

**Varumärke** SnickarPer

**Tillverkare/Enhet** SnickarPer AB, Hånger

**Produktfamilj** **SnickarPer dörr typ CD2012**  
Utåtgående ytterdörrar, slagportar och sidoljus med stomme av trä och skivor på in- och utsidan. Glasalternativ som tillval 2-glas eller 3-glas isolerglas.

### Produkttyper och modellbeteckningar

Produkttyper	Modellbeteckningar
Utåtgående enkeldörr/CD2012	Modellnamn se <a href="http://www.snickarper.se">www.snickarper.se</a>
Utåtgående enkeldörr Brand/CD2012	Modellnamn se <a href="http://www.snickarper.se">www.snickarper.se</a>
Utåtgående pardörrar/CD2012	Modellnamn se <a href="http://www.snickarper.se">www.snickarper.se</a>
Garagedörrar/CD2012	Modellnamn se <a href="http://www.snickarper.se">www.snickarper.se</a>
Sidoljus och överljus/CD2012	Modellnamn se <a href="http://www.snickarper.se">www.snickarper.se</a>
Enkeldörr Arena/CD2012	Modellnamn se <a href="http://www.snickarper.se">www.snickarper.se</a>
Special	Modellnamn se <a href="http://www.snickarper.se">www.snickarper.se</a>

### Funktionsegenskaper

Egenskap	Standard för klassning	Klass
Motstånd mot vindlast	EN 12211/EN 12210	Se 83-29-650-A
Vattentäthet	EN 1027/EN 12208	Se 83-29-650-A
Ljudisoleringsegenskaper	EN ISO 143-3/EN ISO 717-1	Se 83-29-650-A
U-värde	SS-EN 10077-2/EN 673	Se 83-29-650-A
Lufttäthet	EN 1026/EN 12207	Se 83-29-650-A
Manövrerbarhet	EN 12046-2/EN12217:2003	Se 83-29-650-A
Bestämning av motståndsförmåga vid vertikal last	EN 947/EN 1192	Se 83-29-650-A
Vridstyvhet	EN 948/EN 1192	Se 83-29-650-A
Bestämning av motståndsförmåga, mjuk och tung stöt	EN 949/EN 1192	Se 83-29-650-A
Slagtåligghet mot hård stöt hos dörrblad	EN 950/EN 1192	Se 83-29-650-A
Upprepad öppning och stängning	EN 1191/EN 12400	Se 83-29-650-A
Beteende vid oliksidigt klimat	EN 1121/EN 12219	Se 83-29-650-A
Inbrottskydd	EN 1628-1630/EN 1627	Se 83-29-650-A

**Avsett användningsområde** Bostäder och lokaler YD5

**Anvisningar för transport, lagring, montering och underhåll** Enligt SnickarPers "Monterings- och skötsel-anvisning" för ytterdörrar samt SnickarPers övriga handböcker med anvisningar för transport, leverans-kontroll, lagring och skydd samt Akzo Nobels underhållsanvisningar för ytbehandling.

Se vidare [www.snickarper.se](http://www.snickarper.se)

**Farliga ämnen** Produkterna innehåller ej eller avger inte för miljö eller människan farliga substanser.

**Provninglaboratorium** Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås

Vetlanda 2015-06-01

Mikael Carleson  
Verkställande direktör

